



CENÍK ZDIVA STAVSI

STAVSI je stavebnicový systém suché výstavby. Cena vždy odpovídá počtu použitých dílů stavebního systému v každé konkrétní stavbě. V tabulce jsou uvedeny ceníkové ceny jednotlivých dílů.

Typ dílu	Popis dílu STAVSI	Cena za kus	Cena za kus	Cena za m ²	Cena za m ²
		bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
L10	Tvárnice nosná základní (250x250x200mm; dxšxv)	43,70 Kč	52,88 Kč	874,00	1057,54
L20	Tvárnice nosná velká (500x250x200mm; dxšxv)	87,40 Kč	105,75 Kč		
L12	Tvárnice nosná základní (250x250x200mm; dxšxv)	47,50 Kč	57,48 Kč	950,00	1149,50
L22	Tvárnice nosná velká (500x250x200mm; dxšxv)	95,00 Kč	114,95 Kč		
L30	Tvárnice příčková základní (250x125x200mm; dxšxv)	22,80 Kč	27,59 Kč	456,00	551,76
L40	Tvárnice příčková velká (500x125x200mm; dxšxv)	45,60 Kč	55,18 Kč		
L32	Tvárnice příčková základní (250x125x200mm; dxšxv)	26,60 Kč	32,19 Kč	532,00	643,72
L42	Tvárnice příčková velká (500x125x200mm; dxšxv)	53,20 Kč	64,37 Kč		
B40	Vnější spojovací lišta železobetonová (400mm)	15,20 Kč	18,39 Kč	608,00	735,68
D40	Vnější spojovací lišta dřevěná (400mm)	15,20 Kč	18,39 Kč		
G40	Vnitřní spojovací lišta pryžová (400mm)	60,80 Kč	73,57 Kč		

Stavby ze stavebního systému STAVSI jsou realizované pouze z 6 typů. Jsou to základní (L10) a velká (L20) nosná tvárnice, základní (L30) a velká (L40) příčková tvárnice a vnější a vnitřní spojovací lišty. Tvárnice jsou z Liaporbetonu a spojovací lišty jsou ze železobetonu (B), ze dřeva (D), nebo z recyklované vyztužené pryže (G). Tvárnice se podle potřeby stavby dodávají s pevností v tlaku 6MPa a 12MPa.

Typ dílu	Popis dílu STAVSI	Pevnost v	Výztuž ocel	Počet ks na	Hmotnost	Produktivita
		tlaku (MPa)	žebírková	m ²	1 ks (kg)	(m ² /hod/člověk)
L10	Tvárnice nosná základní (250x250x200mm; dxšxv)	6	-	20	11,50	2,5
L20	Tvárnice nosná velká (500x250x200mm; dxšxv)	6	-	10	23,00	
L12	Tvárnice nosná základní (250x250x200mm; dxšxv)	12	-	20	17,00	1,5
L22	Tvárnice nosná velká (500x250x200mm; dxšxv)	12	-	10	34,00	
L30	Tvárnice příčková základní (250x125x200mm; dxšxv)	6	-	20	5,75	3,0
L40	Tvárnice příčková velká (500x125x200mm; dxšxv)	6	-	10	11,50	
L30	Tvárnice příčková základní (250x125x200mm; dxšxv)	12	-	20	8,50	2,5
L40	Tvárnice příčková velká (500x125x200mm; dxšxv)	12	-	10	17,00	
B40	Vnější spojovací lišta železobetonová (400mm)	-	4	40	1,20	-
D40	Vnější spojovací lišta dřevěná (400mm)	-	-	40	0,25	
G40	Vnitřní spojovací lišta pryžová (400mm)	-	8	10	1,25	

Poznámka: prodej tvárnic po paletách; na paletě je 35ks tvárnic L20 (L22) a 5ks tvárnic L11 (L12), 65ks tvárnic L40 (L42) a 5ks tvárnic L30 (L32).

Naším zákazníkům poskytujeme individuální množstevní slevy. Z dodaných podkladů (projekt nebo jen skica od ruky s rozměry) připravíme každému stavebníkovi nabídku. Vaše podklady posílejte na info@stavsi.cz.

Průměrně realizovaná cena za 1m² nosného zdiva STAVSI je cca 1152,00 Kč bez DPH a příčky STAVSI je cca 849,00 Kč bez DPH. Průměrně realizovaný 1m² nosného a obvodového zdiva nebo příčky obsahuje 10 tvárnic (L20, resp. L40), 3,5 vnitřní spojovací pryžové lišty (G40) a 33 vnějších spojovacích lišt (B40 a D40).

CENÍK ZDIVA STAVSI

Díky výhodám STAVSI lze podstatně snížit náklady na realizaci celé stavby

- ✓ Cena práce může být až o třetinu nižší
- ✓ Neexistují ztráty materiálu z prořezů tvárnic
- ✓ Neexistují technologické pauzy z mokrých procesů
- ✓ Úspory z předem daných rozměrů hrubé stavby (včasné objednávky krovů, oken, dveří)
- ✓ Úspory z náhrady klasického věnce u značné části staveb
- ✓ Odpadá vysoušení stavby (minimum mokrých procesů)
- ✓ Úspory při použití SDK místo omítek
- ✓ Neexistují vícepráce vyvolané stavebními nerovnostmi a nepřesnostmi stěn
- ✓ Úspory při ponechání prázdných drážek v místech s rozvody inženýrských sítí
- ✓ Úspory na vybavení staveniště, době použití lešení, odvozu odpadů a apod.

